



WF2.4 模块

使用说明书



保定融柏恒流泵制造有限公司

Baoding Rongbai Precision Pump Manufacturing Co., Ltd

目录

WIFI 模块网络配置使用说明-----	2
手机版蠕动泵远程控制软件-----	3
保修条款-----	6



注意：使用前请扫描

WIFI2.4 模块上的专属二维码

一. WIFI 模块联网配置使用说明

1. 将 WIFI 模块安装到装置上，然后打开装置电源，用手机或者电脑的无线网连接上我公司配备的 WIFI 模块(名称与产品型号一致)，无密码；
2. 连接成功后，在手机或者电脑的浏览器里登录“10.10.100.254”，账号和密码均为：“admin”进入网页界面如下：

Web:V2.4.3 固件: V3.0.1 English

有人物联网
-物联网之联网专家-

有人在认真做事!

系统状态

Wifi参数

透传参数

附加功能

系统管理

固件升级

关于有人

AP参数设置

网络名称 (SSID): BS100-1AQ

网络密码 (8-64位): NONE

网络IP: 10.10.100.254

子网掩码: 255.255.255.0

STA参数设置

网络名称 (SSID): 路由器名称 搜索

密码: 路由器密码

DHCP自动获取IP: Disable

IP地址: 192.168.0.116

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.0.1

DNS: 192.168.0.1

保存

- 网络名称 (SSID): 1-32个字符; 区分大小写
- 网络密码: AP的密码是8-64个字符, NONE为无加密
- DHCP自动获取IP: 打开此功能, 将从路由器获取IP; 关掉, 需要手动输入IP

分给模块的静态IP地址

版权所有 © 济南有人物联网技术有限公司 官网: www.ustr.cn

(1) 选择左侧的“Wifi 参数”，在“STA 参数设置”处也就是红框位置，点击“搜索”，搜索你自己的路由器的名称并在密码处输入密码，以及相应分给模块的静态 IP 地址信息；输入完毕点“保存”，弹出重启界面下：



(2) 在此界面点击“重启”等待模块重启成功，如果联网正常，模块重启完成，模块的上的蓝色指示灯会常亮，说明联网成功，如果等待超过 5 分钟没亮，继续重复步骤 2，进入页面检查“STA 参数设置”处的 WIFI 名称密码以及静态 IP 分配是否正确； (3) 模块上的黑色按钮为恢复出厂指示灯，请勿随意按下；

二. 手机版蠕动泵远程控制软件

一. 登录方法

手机微信扫描 WIFI 模块上的二维码，进入到“保定融柏恒流泵远程控制软件 V1.0”，如图：



此界面可直接点击“使用说明”翻阅电子版使用说明书，“WiFi 联网配置说明”和“蠕动泵控制软件说明书”。也可点击“了解更多”进入本公司官网，详细了解我公司更多产品。

二. 使用方法

1. 通过触摸“产品型号”进入到型号选择界面如下图：



2. 如果装置已经正常联网，可以在检索到当前装置型号位置显示出，当前装置的型号，并且下边相应型号的产品会**闪烁**，提示你进入到相应主界面,当点击相应型号后会进入到相应产品界面如下：



3. 进入到设备实时运行界面后，首先看设备在线状态，如果显示**绿色箭头说明设备在线**，可以操控设备，并且可以看到设备当前状态，如果**显示不在线说明设备断网了或者设备电源没有打开**，确保设备连接上网络后，方可正常使用；

保修条款

●本产品保修一年，在保修期内如因用户使用不当或人为损坏，不在免费保修之列。

下列情况均属于使用不当（但不仅限于以下情况）：

给设备加了错误地电压类型

在设备软管上绞缠胶布、线绳、布条等杂物

短接不允许短接的接线

断开不允许断开的接线

使用非原厂的或未经公司同意的第三方软管

下列情况均属于人为损坏（但不仅限于以下情况）：

有意或无意的磕、碰、摔、砸等

未经本公司许可的打开机箱等动作。

未经本公司许可的对设备本身的改动造成故障的。

●返厂维修前应与销售商或制造商联系。

●返厂维修运输应尽量采用原包装或采用其他可靠包装方式。

●返厂维修时应详细注明故障现象和联系方式。



公司名称：保定融柏恒流泵制造有限公司

公司地址：保定市高开区电谷科技中心

咨询电话：4006860117

售后服务：0312-5893777

邮 箱：rongbaipump@outlook.com

邮 编：071025

网 址：www.rongbaipump.com